

Cámara DS con fuente y conector



Con un lente de 5MP y leds infrarrojos con hasta 20mts de alcance durante la noche, permiten tener vigilada cualquier tipo de zona claramente en formato HD y gracias a su protección IP67 en complemento con su diseño elegante es la cámara ideal tanto para aplicaciones en interiores y exteriores. Compatible con DVR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 5 Megapíxeles de alto rendimiento CMOS
- Salida analógica HD, hasta 5MP de resolución.
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fijos de lente focal
- Perfecta tanto de día como de noche.
- Menú OSD, DNR, IR inteligente.
- IR con hasta 20 m de distancia.
- IP67 (perfecta para interior y exterior)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	110/220 VAC 12 VDC. 1.25A
SALIDA DE VIDEO	1 Salida HD Analógica
NIVEL DE PROTECCION	IP67.
RESOLUCION	2560 (H) × 1944 (V)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C a 60°C
MATERIAL	METAL
SENSOR DE IMAGEN	5 Megapíxeles
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL	91° (2.8 mm), 70° (3.6 mm), 45° (6 mm)

DIMENSIONES DE LA CÁMARA

